UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: 2B96F72C-48DD-49A9-B636-A6ADE01165F9

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: Q6 e-tron - 100 kWh

KILOMETERSTAND: 1.504 km
FIN: WAUZZZGF5RA001483
DATUM UND UHRZEIT:
04.08.26, 14:25

DURCHGEFÜHRT VON: AMAG Occasion Center Sihlbrugg / AOC Sihlbrugg

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


97,3 %

ENERGIE 92kWh | 95kWh

WLTP-REICHWEITE 620km | 638km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

DURCHGEFÜHRT VON:

amag

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	97,2kWh	92,3kWh	89,2kWh
Neu:	100,0kWh	94,9kWh	91,8kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	493-620km	424km	327km
Neu:	507-638km	436km	336km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	14:25:12
FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	48%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	96%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	29,0°C	31,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	3,678V	3,704V	27mV	✓
Batteriespannung	664,0V			
Durchschn. Stromstärke	-7,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.699	3.697	3.693	3.697	3.693	3.678	3.699	3.695	3.693	3.679	3.693	3.697	3.688	3.678	3.692	3.685	3.696	3.683	3.698	3.696
21 - 40	3.683	3.682	3.698	3.695	3.695	3.699	3.684	3.701	3.699	3.684	3.699	3.693	3.695	3.695	3.683	3.681	3.698	3.699	3.694	3.683
41 - 60	3.696	3.698	3.698	3.699	3.697	3.701	3.697	3.679	3.698	3.695	3.698	3.696	3.696	3.698	3.694	3.697	3.698	3.699	3.695	3.696
61 - 80	3.696	3.700	3.697	3.685	3.685	3.699	3.682	3.699	3.696	3.683	3.683	3.695	3.698	3.696	3.695	3.690	3.698	3.694	3.700	3.699
81 - 100	3.700	3.700	3.701	3.696	3.699	3.694	3.702	3.694	3.703	3.699	3.697	3.699	3.697	3.684	3.684	3.700	3.684	3.700	3.684	3.701
101 - 120	3.695	3.701	3.696	3.698	3.697	3.685	3.682	3.703	3.697	3.704	3.700	3.698	3.700	3.687	3.690	3.698	3.697	3.702	3.697	3.686
121 - 140	3.693	3.703	3.695	3.703	3.693	3.702	3.689	3.702	3.692	3.683	3.694	3.702	3.693	3.680	3.692	3.697	3.685	3.699	3.695	3.691
141 - 160	3.697	3.684	3.700	3.702	3.699	3.696	3.702	3.697	3.696	3.698	3.699	3.697	3.696	3.698	3.697	3.683	3.683	3.698	3.700	3.688
161 - 180	3.697	3.700	3.698	3.685	3.682	3.701	3.701	3.697	3.681	3.698	3.697	3.695	3.700	3.699	3.701	3.697	3.699	3.698	3.695	3.699



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

2B96F72C-48DD-49A9-B636-A6ADE01165F9